

## WASCHTISCH „TOPLINE ELEMENT 40/32“

Art. Nr. 11808

---

### Waschtisch „TOPLINE ELEMENT 40/32“

#### Fabrikat Stratus / Art. Nr. 11808

Variabler Waschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstein. Platte, Becken, Spritzkante mit Hohlkehle und Frontschürze in einem Stück gegossen; kein Kanten und Fugen.

Materialstärke ca. 18 mm, stabile selbsttragende Konstruktion (keine Trägerplatte erforderlich).

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material</b>     | PRISMA glänzend / GraniCOR CTM matt / GraniCOR CTS seidenglanz / GraniCOR VM                                                                          |
| <b>Farbe</b>        | siehe Farbkarte                                                                                                                                       |
| <b>Breite</b>       | 500 - 3600 mm                                                                                                                                         |
| <b>Tiefe</b>        | ab 480 mm bei axialer Armatur / ab 420 mm bei Wandarmatur                                                                                             |
| <b>1 Becken</b>     | ca. 400 mmB x 320 mmT x 80 mmH innen<br>1 Lochbohrung für Waschtisch-Einlochbatterie 35 mmD<br>1 Standard Ablauf, 46mmD<br>mit/ohne externem Überlauf |
| <b>Spritzkante</b>  | 0-100 mmH                                                                                                                                             |
| <b>Frontschürze</b> | 30-200 mmH                                                                                                                                            |

#### Optional:

- mehreren Becken nach Kundenvorgabe. Abstand zwischen den Becken min. 100 mm
- Bohrungen für z.B. Seifenspender
- Papierspender
- Papierabwurf
- Seitenverschluss

Befestigung mit Wandwinkel und Konsolen